

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/motopompa-stihl-wp-300-p-1402.html>

Motopompa STIHL WP 300 – 37 m³/h, przyłącza 2"

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Motopompa STIHL WP 300 – wejście do serii WP

WP 300 to najmniejsza i najbardziej uniwersalna motopompa STIHL. Czterosuwowy silnik **EHC 605** o pojemności 212 cm³ i mocy 4,4 kW (6,0 KM) napędza pompę o wydajności do **37 m³/h**, czyli około 615 litrów na minutę. Przy masie 26 kg jedna osoba przeniesie ją na miejsce pracy bez pomocy.

Gdzie sprawdza się motopompa

Motopompa spalinowa jest niezależna od prądu, więc pracuje tam, gdzie nie ma gniazdka: przy nawadnianiu pola i ogrodu wodą ze stawu, rzeki albo zbiornika, przy opróżnianiu zalanych piwnic i wykopów budowlanych, przy przepompowywaniu wody między zbiornikami oraz w działaniach ratowniczych i porządkowych po podtopieniach. To sprzęt, który stoi w garażu nieużywany przez rok, a w jeden weekend potrafi uratować dom.

Parametry, które mają znaczenie

Maksymalna wysokość tłoczenia wynosi **33 metry**, a wysokość zasysania **7 metrów** – to wystarcza, by pobrać wodę z typowego stawu, studni kopanej albo zbiornika retencyjnego. Przyłącza mają średnicę **2 cali**, a pompa przepuszcza zanieczyszczenia o wielkości do 6 mm, więc poradzi sobie z wodą z lekkim zamuleniem, nie tylko z czystą.

Praca przez kilka godzin

Zbiornik paliwa o pojemności 3,6 l daje około trzech godzin ciągłej pracy przy zużyciu rzędu 1,3 l/h. Czujnik poziomu oleju automatycznie wyłącza silnik przy zbyt niskim stanie – to zabezpieczenie, które przy pompie potrafiącej pracować bez nadzoru jest naprawdę istotne. W zestawie znajduje się kosz ssawny z sitem, chroniący wirnik przed wciągnięciem kamieni i gałązek.

Wydajność czy wysokość tłoczenia

Przy doborze pompy patrz na dwie liczby. **Wydajność** (m³/h lub l/min) mówi, ile wody przepompujesz w jednostce czasu – liczy się przy opróżnianiu dużych zbiorników i wykopów. **Wysokość tłoczenia** mówi, jak wysoko lub jak daleko dasz radę tę wodę podać – to ona decyduje, czy dociągniesz wodę ze stawu na pole leżące wyżej. Pamiętaj też o wysokości zasysania: pompa nie zassie wody z głębokości większej niż podana w danych, niezależnie od mocy silnika.

Dane techniczne

Numer katalogowy	VB03-011-2000
Silnik	STIHL EHC 605, 4-suwowy
Pojemność skokowa	212 cm ³
Moc znamionowa	4,4 kW / 6,0 KM
Maks. wydajność	37 m ³ /h (ok. 615 l/min)

Maks. wysokość tłoczenia	33 m
Maks. wysokość zasysania	7 m
Przyłącza	2" (ssawne i tłoczne)
Maks. wielkość zanieczyszczeń	6 mm
Zbiornik paliwa	3,6 l
Masa	26 kg

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Motopompę wydajemy sprawdzoną na rozruchu, z pełną gwarancją producenta i serwisem na miejscu.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

- odwadnianie wykopów i terenów budowy
- przepompowywanie wody w rolnictwie i gospodarstwach
- opróżnianie zbiorników, basenów i oczek wodnych
- usuwanie wody z zalanych pomieszczeń
- zastosowania awaryjne i interwencyjne

Zalety

- wysoka wydajność przepompowywania
- niezależność od zasilania elektrycznego
- solidna i trwała konstrukcja
- rama ochronna ułatwiająca transport
- możliwość pracy w trudnych warunkach
- przystosowana do czystej i lekko zanieczyszczonej wody
- łatwa obsługa i szybkie uruchomienie