

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-120-125-barow-p-1101.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 120

Cena brutto	1 349,00 zł
Cena netto	1 096,75 zł
Cena poprzednia	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49500124540
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 120 to myjka o mocy 2,1 kW z regulacją ciśnienia od 10 do 125 barów i przepływem sięgającym 500 l/h. To właśnie przepływ jest tu największą zmianą w stosunku do RE 110 — więcej wody na minutę oznacza szybsze spłukiwanie i realnie krótszą pracę na dużej powierzchni.

Dla kogo jest ta myjka

Dla dużej posesji, gospodarstwa i warsztatu. Sprzęt na tyle mocny, że przystawka powierzchniowa RA 110 pracuje z pełną skutecznością — słabsza myjka nie utrzyma wydajności na średnicy 310 mm i efekt będzie gorszy niż mniejszą przystawką.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	10-125 bar
Ciśnienie maksymalne	160 bar
Wydajność (przepływ wody)	400-500 l/h
Moc przyłączeniowa	2,1 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	indukcyjny
Pompa	aluminiowa
Wąż wysokociśnieniowy	8 m
Bęben na wąż	nie
Masa	20 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	40 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

Bary czy litry — co naprawdę decyduje

Ciśnienie odpaja brud, przepływ go usuwa. Myjka o 160 barach i przepływie 350 l/h będzie na dużej powierzchni wolniejsza od maszyny o 125 barach i 500 l/h, choć na papierze wygląda mocniej. Dlatego przy wyborze myjki do kostki, elewacji i podjazdu warto patrzeć na obie liczby, a przy tarasie drewnianym — przede wszystkim na dolny zakres regulacji.

Warto dobrać od razu

- **Przystawka RA 110** — 310 mm, do dużych tarasów przy mocniejszej myjce (229 zł)
- **Przystawka RA 90** — 255 mm, taras i podjazd bez rozbryzgu i bez smug (179 zł)
- **Obrotowa szczotka myjąca** — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru (269 zł)
- **Zestaw do czyszczenia pojazdów** — szczotka, dysza do pojazdów i lanca kątowna 90° (199 zł)
- **Dysza do pianowania** — zbiornik 1 l, gęsta piana zamiast rozpylonej cieczy — mniej chemii i mniej szorowania (149 zł)

-
- [Filtr do wody 3/4"](#) — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
 - [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerm STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrze po wcześniejszym telefonie.