

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-150-plus-180-bar-p-1265.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 150 PLUS

Cena brutto	2 489,00 zł
Cena netto	2 023,58 zł
Cena poprzednia	3 149,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	RE010114502
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 150 PLUS otwiera klasę zawodową: **pompa mosiężna**, moc 2,9 kW, przepływ od 540 do 612 l/h i dopuszczalna temperatura wody na wlocie **60 °C**. Dwunastometrowy wąż na bębnie daje zasięg, przy którym maszyna zostaje w jednym miejscu przez całą pracę.

Dla kogo jest ta myjka

Dla warsztatu, gospodarstwa rolnego, firmy sprzątającej i wspólnoty. To pierwszy model, który znosi pracę codzienną — mosiężna głowica pompy odprowadza ciepło znacznie lepiej od aluminiowej i toleruje wodę podgrzewaną, co przy myciu tłustych zabrudzeń skraca robotę o połowę.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	10-140 bar
Ciśnienie maksymalne	180 bar
Wydajność (przepływ wody)	540-612 l/h
Moc przyłączeniowa	2,9 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	indukcyjny
Pompa	mosiężna
Wąż wysokociśnieniowy	12 m
Bęben na wąż	tak
Masa	31 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	60 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

Pompa mosiężna i woda 60 °C

Aluminium jest tańsze i lżejsze, ale przy pracy ciągłej rozszerza się cieplnie inaczej niż stalowe tłoczki, co przyspiesza zużycie uszczelnień. Mosiądz znosi wyższe temperatury i dłuższe cykle. Możliwość podania wody 60 °C to nie ciekawostka: tłuszcz, olej i film drogowy schodzą w ciepłej wodzie kilkakrotnie szybciej, niezależnie od ciśnienia.

Uwaga przy doborze pianownicy

Do modeli RE 150 PLUS i RE 170 PLUS potrzebna jest inna dysza do pianowania niż do maszyn słabszych — wersja przeznaczona do myjek o większym wydatku wody. Zanim zamówisz, napisz albo zadzwoń, sprawdzimy właściwy numer katalogowy do Twojego egzemplarza.

Warto dobrać od razu

- [Przystawka RA 110](#) — 310 mm, do dużych tarasów przy mocniejszej myjce (229 zł)
- [Obrotowa szczotka myjąca](#) — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru (269 zł)
- [Szczotka do dużych powierzchni](#) — 285 mm, z gumową ściągaczką do szyb — myje i zbiera wodę bez zacieków (149 zł)
- [Filtr do wody 3/4"](#) — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
- [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrzu po wcześniejszym telefonie.