

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-170-plus-180-bar-p-1266.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 170 PLUS

Cena brutto	3 029,00 zł
Cena netto	2 462,60 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RE010114531
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 170 PLUS to najmocniejsza myjka STIHL zasilana z gniazdka 230 V: 3,3 kW, pompa mosiężna z tłoczkami ceramicznymi, przepływ do 648 l/h i **dwanaście metrów węża na bębnie**. Powyżej tego modelu zaczynają się maszyny trójfazowe, wymagające przyłącza siłowego.

Dla kogo jest ta myjka

Dla firmy sprzątającej, warsztatu, myjni i gospodarstwa — wszędzie tam, gdzie sprzęt pracuje zawodowo, ale nie ma dostępu do siły. Dwanaście metrów zasięgu pozwala obsłużyć całą halę albo plac bez przestawiania maszyny, co przy pracy na godziny ma realne przełożenie na wydajność.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	10-150 bar
Ciśnienie maksymalne	180 bar
Wydajność (przepływ wody)	570-648 l/h
Moc przyłączeniowa	3,3 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	indukcyjny
Pompa	mosiężna z ceramiką
Wąż wysokociśnieniowy	12 m
Bęben na wąż	tak
Masa	31 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	60 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

Granica instalacji jednofazowej

Powyżej 3,3 kW silnik jednofazowy przestaje mieć sens: pobór prądu rozruchowego zaczyna wyzwać zabezpieczenia domowej instalacji. Dlatego kolejne modele w gamie — RE 282 PLUS i wyżej — są trójfazowe. RE 170 PLUS to maksimum, jakie da się osiągnąć na zwykłym gniazdku, i z tego powodu jest najczęstszym wyborem firm bez warsztatu z przyłączem siłowym.

Warto dobrać od razu

- [Przystawka RA 110](#) — 310 mm, do dużych tarasów przy mocniejszej myjce (229 zł)
- [Obrotowa szczotka myjąca](#) — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru (269 zł)
- [Filtr do wody 3/4"](#) — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
- [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrzu po wcześniejszym telefonie.