

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-282-plus-p-1267.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 282 PLUS

Cena brutto	5 899,00 zł
Cena netto	4 795,93 zł
Cena poprzednia	5 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 2-4 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	47880124521
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 282 PLUS to maszyna **trójfazowa** o mocy 3,5 kW, z pompą mosiężną z tłoczkami ceramicznymi, przepływem do 760 l/h i regulacją ciśnienia od 60 do 160 barów. Piętnaście metrów węża na bębnie i wolnoobrotowy silnik indukcyjny 1450 obr./min — konstrukcja przewidziana na pracę codzienną.

Dla kogo jest ta myjka

Dla myjni, firmy budowlanej, transportowej i gospodarstwa z przyłączem siłowym. **Wymaga instalacji 400 V** — to warunek, który trzeba sprawdzić przed zakupem. Silnik pracujący na 1450 obrotach zużywa się nieporównanie wolniej niż napędy 20 000 obr./min z maszyn domowych, dlatego sprzęt tej klasy przepracowuje tysiące godzin.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	60-160 bar
Ciśnienie maksymalne	200 bar
Wydajność (przepływ wody)	700-760 l/h
Moc przyłączeniowa	3,5 kW
Zasilanie	400 V, trójfazowe
Silnik	indukcyjny 1450 obr./min
Pompa	mosiężna z ceramiką
Wąż wysokociśnieniowy	15 m
Bęben na wąż	tak
Masa	42 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	60 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

Co daje 1450 obr./min

W myjkach domowych pompa jest napędzana szybkoobrotowym silnikiem przez przekładnię — to rozwiązanie tanie i lekkie, ale zużywające się. W maszynach zawodowych silnik obraca się wolno i napędza pompę bezpośrednio. Efekt: mniej ciepła, mniej drgań, cichsza praca i żywotność liczona w latach eksploatacji zawodowej, a nie w sezonach.

Warto dobrać od razu

- **Dysza do pianowania (linia PRO)** — zbiornik 1 l, przyłącze myjek profesjonalnych (199 zł)
- **Dysza rotacyjna W12 050** — turbodysza do RE 281 i RE 282 PLUS (255 zł)
- **Obrotowa szczotka myjąca (linia PRO)** — włosie naturalne, wymienny wkład (649 zł)
- **Szczotka myjąca do dużych powierzchni (PRO)** — 250 mm, włosie naturalne, montaż na lancy prostej i kątovej (375 zł)

-
- [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrze po wcześniejszym telefonie.