

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-462-plus-p-1627.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 462 PLUS

Cena brutto	8 029,00 zł
Cena netto	6 527,64 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 2-4 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47800124501
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 462 PLUS to szczyt gamy: **7,4 kW**, zasilanie trójfazowe, ciśnienie regulowane od 35 do 220 barów przy 250 barach maksymalnych i przepływ do 1130 l/h. Dwadzieścia metrów węża na bębnie i masa 83 kg — maszyna do najcięższych zastosowań zawodowych.

Dla kogo jest ta myjka

Dla zakładu przemysłowego, dużej myjni, firmy budowlanej i gospodarstwa wielkoobszarowego. 220 barów ciśnienia roboczego to poziom, na którym schodzi zaschnięty beton, tłuszcz przemysłowy i wieloletni nalot — zabrudzenia, przy których maszyny domowe są bezradne niezależnie od czasu pracy.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	35-220 bar
Ciśnienie maksymalne	250 bar
Wydajność (przepływ wody)	1050-1130 l/h
Moc przyłączeniowa	7,4 kW
Zasilanie	400 V, trójfazowe
Silnik	indukcyjny 1450 obr./min
Pompa	mosiężna z ceramiką
Wąż wysokociśnieniowy	20 m
Bęben na wąż	tak
Masa	83 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	60 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

220 barów — narzędzie, nie zabawka

Przy tym ciśnieniu strumień przecina skórę, rozwarstwia drewno i zdiera lakier w ułamku sekundy. Praca wymaga obuwia ochronnego, okularów i świadomości, gdzie kieruje się lancę. Regulacja od 35 barów pozwala zejść do zadań lżejszych, ale to nadal sprzęt dla operatora, który wie, co robi.

Dwadzieścia metrów zasięgu

Wąż o długości 20 m pozwala obsłużyć całe stanowisko bez przetaczania osiemdziesięciokilogramowej maszyny. Przy sprężeniu tej klasy to nie wygoda, tylko warunek sensownej organizacji pracy.

Warto dobrać od razu

-
- **Dysza do pianowania (linia PRO)** — zbiornik 1 l, przyłącze myjek profesjonalnych (199 zł)
 - **Obrotowa szczotka myjąca (linia PRO)** — włosie naturalne, wymienny wkład (649 zł)
 - **Szczotka myjąca do dużych powierzchni (PRO)** — 250 mm, włosie naturalne, montaż na lancy prostej i kątovej (375 zł)
 - **STIHL CC 100, 1 l** — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrze po wcześniejszym telefonie.