

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-90-100bar-p-1262.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 90

Cena brutto	689,00 zł
Cena netto	560,16 zł
Cena poprzednia	739,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49510124514
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 90 to krok w górę od modeli RE 80 — mocniejszy silnik 2,1 kW, 100 barów ciśnienia roboczego i wąż dłuższy o metr. Przy przepływie do 440 l/h myjka szybciej spłukuje rozpuszczony brud, co w praktyce skraca pracę bardziej niż same dodatkowe bary.

Dla kogo jest ta myjka

Dla domu jednorodzinnego z podjazdem, tarasem i dwoma autami. To najmniejsza myjka STIHL, przy której mycie kostki brukowej przystawką powierzchnią ma sens czasowy. Nadal jest to sprzęt sezonowy, do użytku weekendowego — do pracy codziennej albo zarobkowej potrzebny jest model z silnikiem indukcyjnym, czyli od RE 110 w górę.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	100 bar
Ciśnienie maksymalne	130 bar
Wydajność (przepływ wody)	350–440 l/h
Moc przyłączeniowa	2,1 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	uniwersalny
Pompa	alumiiniowa
Wąż wysokociśnieniowy	6 m
Bęben na wąż	nie
Masa	8 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	40 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

100 barów roboczych, 130 maksymalnych

Producent podaje dwie liczby i obie są prawdziwe: 100 barów to ciśnienie, przy którym maszyna pracuje w sposób ciągły, a 130 barów to wartość maksymalna dopuszczalna dla układu. Przy porównywaniu myjek między sklepami warto sprawdzać, którą liczbę podano — różnica robi wrażenie na papierze, ale o skuteczności decyduje ciśnienie robocze razem z przepływem wody.

Warto dobrać od razu

- [Przystawka RA 90](#) — 255 mm, taras i podjazd bez rozbryzgu i bez smug (179 zł)
- [Obrotowa szczotka myjąca](#) — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru (269 zł)
- [Zestaw do czyszczenia pojazdów](#) — szczotka, dysza do pojazdów i lanca kątowna 90° (199 zł)
- [Dysza do pianowania](#) — zbiornik 1 l, gęsta piana zamiast rozpylonej cieczy — mniej chemii i mniej szorowania (149 zł)

zł)

- [Filtr do wody 3/4"](#) — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
- [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamrożnięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrzu po wcześniejszym telefonie.