

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/nozyce-na-wysiegniku-stihl-hla-56-akumulatorowe-zestaw-z-ak-20-i-al-101-p-1449.html>



Nożyce na wysięgniku STIHL HLA 56 akumulatorowe - zestaw z AK 20 i AL 101

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HA010112904
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Akumulatorowe nożyce na wysięgniku STIHL HLA 56 - zestaw z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101

Wygodne akumulatorowe **nożyce na wysięgniku Stihl HLA 56** umożliwiają ścinanie naprawdę wysokich żywopłotów. Dzięki **niewielkiej wadze** (3,8 kg bez akumulatora) długotrwała praca nie stanowi problemu. **Długość całkowita 210 cm** (z listwą tnącą) umożliwia ścinanie wyższych krzewów i żywopłotów w ogrodzie. **Listwa tnąca o długości 45 cm** została jednostronnie wyszlifowana z zębami w kształcie kropli, a **kąt nachylenia można regulować w zakresie od -45° do +90°**, co umożliwia dowolne formowanie ozdobnych krzewów. Dzięki dzielonemu wysięgnikowi transport jest bardzo wygodny i łatwy, po złożeniu **długość transportowa wynosi zaledwie 115 cm**. Istnieje możliwość wydłużenia nożyc dzięki dodatkowej przedłużce wysięgnika o długości 50 cm (wyposażenie dodatkowe).

Cechy szczególne:

Wysoka wydajność cięcia

Jednostronnie szlifowane zęby w kształcie kropli z dużym odstępem między zębami i zintegrowaną osłoną listwy tnącej pozwalają uzyskać dużą wydajność cięcia.

Intuicyjna obsługa

Nożyce HLA 56 są wyposażone w dźwignię blokady (pomarańczowa), przycisk ERGO (czarny) i włącznik (pomarańczowy dolny). Dźwignia blokująca resetuje się samoczynnie i zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia. Po naciśnięciu dźwigni ERGO i włącznika możliwa jest praca ciągła.

Przyciski regulujące kąt listwy tnącej

Za pomocą praktycznych przycisków można regulować kąt listwy w zakresie -45° do +90° do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, bez konieczności użycia narzędzi.

Dzielony uchwyt

Dzięki przełączce ze śrubą dociskową wysięgnik można w prosty sposób podzielić. Ułatwia to transport i przechowywanie.

Uchwyt obwiedniowy

Praktyczny uchwyt obwiedniowy umożliwia łatwe i precyzyjne prowadzenie urządzenia oraz swobodę ruchów również w węższych miejscach.

Ochrona listwy tnącej

Przykręcana, seryjnie montowana ochrona listwy tnącej ułatwia cięcie z poziomu ziemi lub wzdłuż murów i chroni listwę przed uszkodzeniami.

Uchwyt naścienny

Pojedyncze składowe nożyc można praktycznie przechowywać na dołączanym seryjnie uchwycie naściennym.

Napięcie znamionowe (V)	36
-------------------------	----

Ciężar (kg)	3,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	76
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	87
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy (m/s ²)	1,5/1,5
Długość całkowita (cm)	210
Ilość skoków (1/min)	2800
Długość listwy tnącej (cm)	45
Odstęp między zębami (mm)	30