

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pilarka-spalinowa-ms-261-c-m-moc-3-0-kw-4-1-km-z-systemem-m-tronic-p-1152.html>



PILARKA SPALINOWA MS 261 C-M MOC 3,0 KW 4,1 KM Z SYSTEMEM M-TRONIC

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	11412000647
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

PILARKA SPALINOWA MS 261 C-M MOC 3,0 KW 4,1 KM Z SYSTEMEM M-TRONIC

PILARKA SPALINOWA STIHL | MOC 3,0 KW 4,1 KM Z SYSTEMEM M-TRONIC

Nasza pilarka spalinowa STIHL to doskonałe narzędzie do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Wyposażona w system M-Tronic, ta pilarka zapewnia stałą optymalną moc silnika, łatwe uruchamianie oraz wiele praktycznych funkcji ułatwiających pracę.

Główne Cechy:

Potężna Moc: Z mocą 3,0 kW (4,1 KM), pilarka STIHL doskonale sprawdzi się w różnorodnych zadaniach związanych z pozyskiwaniem drewna, oferując efektywne cięcie i niezawodność.

System M-Tronic: Innowacyjny system M-Tronic dostarcza stałą optymalną moc silnika, eliminując potrzebę ręcznej regulacji mieszanki paliwowej. Dzięki jednej pozycji roboczej Start/Stop, uruchamianie i zatrzymywanie pilarki jest wyjątkowo proste.

System Filtrów Powietrza HD2: Pilarka jest wyposażona w system filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2. To oznacza długi czas pracy pomiędzy czyszczeniami filtra, co przekłada się na ciągłość i efektywność pracy.

Praktyczne Nakrętki Pokrywy Koła Napędowego: Zastosowane praktyczne nakrętki zabezpieczają przed zgubieniem, co ułatwia konserwację i serwisowanie pilarki.

Prowadnica Light 04 i Łańcuch .325"-RS Pro:** Prowadnica Light 04 o nowoczesnym wzornictwie wraz z łańcuchem .325"-RS Pro o większej wydajności cięcia zapewniają precyzję i efektywność podczas pracy.

Pilarka STIHL z systemem M-Tronic to nie tylko narzędzie, towarzysz codziennych wyzwań w pracy z drewnem. Dzięki zaawansowanym technologiom, łatwości obsługi i solidnej konstrukcji, staje się nieocenionym wsparciem dla profesjonalistów w branży leśnej i budowlanej.

Dane Techniczne Pilarki Spalinowej STIHL MS 261 C-M z Systemem M-Tronic:

- **Moc:** 3 kW / 4,1 KM
- **Pojemność Skokowa:** 50,2 cm³
- **Ciężar:** 4,9 kg
- **Stosunek Ciężaru do Mocy:** 1,6 kg/kW
- **Poziom Mocy Akustycznej:** 116 dB(A)
- **Wartość Drgań Strona Lewa / Prawa:** 3,5/3,5 m/s²
- **Poziom Ciśnienia Akustycznego:** 105 dB(A)

- **Podziałka Piły Łańcuchowej: .325"**

Ta pilarka spalinowa STIHL, wyposażona w zaawansowany system M-Tronic, reprezentuje doskonałe połączenie mocy, efektywności i łatwości obsługi. Oto kluczowe cechy tej profesjonalnej maszyny:

Potężna Moc: 3 kW (4,1 KM) zapewniają wydajność i skuteczność w różnorodnych zadaniach związanych z obróbką drewna.

System M-Tronic: Automatyczna regulacja mieszanki paliwowo-powietrznej przy użyciu systemu M-Tronic gwarantuje stałą optymalną moc silnika, co eliminuje konieczność ręcznej regulacji i zapewnia łatwe uruchamianie.

Niski Ciężar: Z lekkim ciężarem 4,9 kg, pilarka umożliwia komfortowe i precyzyjne prowadzenie nawet podczas dłuższych okresów pracy.

Stosunek Ciężaru do Mocy: Stosunek 1,6 kg/kW zapewnia optymalne zrównoważenie pomiędzy mocą a lekkością narzędzia.

Wartość Drgań: Niskie wartości drgań (3,5/3,5 m/s²) przekładają się na redukcję zmęczenia operatora i zwiększoną wygodę podczas pracy.

Podziałka Piły Łańcuchowej .325": Podziałka .325" gwarantuje precyzyjne cięcia, a łańcuch zapewnia wysoką wydajność cięcia.

Niski Poziom Mocy Akustycznej i Ciśnienia Akustycznego: Pomimo potężnej mocy, pilarka utrzymuje niski poziom hałasu, co sprawia, że jest przyjazna dla użytkownika.

Pilarka STIHL z Systemem M-Tronic to nie tylko narzędzie, towarzysz codziennych wyzwań w pracy z drewnem, dostarczając niezawodności i efektywności.

Wyposażenie seryjne

-

Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

-

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a następnie przez wznoszącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.

-

Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

-

Nakrętka z zabezpieczeniem przed zgubieniem

Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywę koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

-

Pompa olejowa z regulacją wydajności

Pozwala na dokładne, odpowiednie do potrzeb smarowanie. Oznaczenie E gwarantuje doprowadzenie odpowiedniej ilości oleju w każdych warunkach roboczych. Profesjonaliści dozują dokładnie. Pompa umożliwia redukcję zużycia oleju do 50%.

-

Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

-

System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

-

Wielofunkcyjny przełącznik

Obsługa wszystkich ważnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i wyłączenie odbywa się za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo obsługi, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.

-

Kompensator

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. W Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

-

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętełłem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

-

STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

-

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

•

Układ wstępnego ogrzewania gaźnika

Pilarki łańcuchowe STIHL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne nawet wtedy, gdy na dworze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa wokół gaźnika. Rozwiązanie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika. Przetawienie z trybu letniego na zimowy jest bardzo proste i sprowadza się do jednego ruchu ręki.

•

Praktyczny korek zbiornika

Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.

•

Filtr HD2

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)