

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-261-c-m-vw-podgrzewane-uchwyty-40-cm-p-1495.html>

Pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M VW – podgrzewane uchwyty, 40 cm



Cena brutto	4 399,00 zł
Cena netto	3 576,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11412000651
Kod EAN	886661416615
Producent	STIHL

Opis produktu

- **STIHL M-Tronic (M)** System elektronicznego sterowania silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie obrotów i dozjuje odpowiednią ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości paliwa. Dzięki temu do uruchomienia pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.
- **Zawór dekompresyjny** Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.
- **System filtrów powietrza o długiej żywotności** System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Większe i cięższe drobinny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a następnie przez wznoszącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.
- **Dźwignia kombi** System M-Tronic rozpoznaje fazę rozruchu na ciepło i na zimno, dlatego na dźwigni kombi znajduje się tylko pozycja startowa. M-tronic dozjuje dokładnie taką ilość paliwa jaka jest w danej chwili potrzebna. Ogromną zaletą tej technicznej innowacji jest fakt, że użytkownik może natychmiast przystąpić do pracy i to na najwyższych obrotach. Dzięki uzyskaniu optymalnego przyspieszenia po kilku sekundach pilarka łańcuchowa jest całkowicie gotowa do pracy.
- **Silnik STIHL 2-MIX** Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.
- **Nakrętka z zabezpieczeniem przed zgubieniem** Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywę koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.
- **Pompa olejowa z regulacją wydajności** Pozwala na dokładne, odpowiednie do potrzeb smarowanie. Oznaczenie E gwarantuje doprowadzenie odpowiedniej ilości oleju w każdych warunkach roboczych. Profesjonaliści dozują dokładnie. Pompa umożliwia redukcję zużycia oleju do 50%.
- **Czterokanałowa technika STIHL** W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.
- **System antywibracyjny** Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do chorób wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.
- **Boczny napinacz piły łańcuchowej** Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.
- **STIHL Ematic-System** System STIHL Ematic składa się z przewodnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja przewodnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.
- **STIHL ElastoStart** Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić

obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

- **Praktyczny korek zbiornika** Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.
- **Filtr HD2** Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)
- **Układ wstępnego ogrzewania gaźnika** Pilarki łańcuchowe STIHL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne nawet wtedy, gdy na dworze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa wokół gaźnika. Rozwiązanie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika. Przetawienie z trybu letniego na zimowy jest bardzo proste i sprowadza się do jednego ruchu ręki.
- **Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W)** Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) zapewnia operatorowi bezpieczną i komfortową obsługę pilarki w okresie zimowym w niskich temperaturach. Na uchwycie przednim i tylnym znajduje się wytrzymała i odporna na ścieranie folia termiczna. Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) można włączać zależnie od potrzeb. Dzięki tej innowacji uchwyty pozostają ciepłe i suche.
- **Ogrzewanie gaźnika(V)** Ogrzewanie gaźnika (V) ułatwia pracę w okresie zimowym przy niskich i siarczystych mrozach. Ogrzewanie gaźnika (V) z systemem przełączników termicznych skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika podczas zimowych prac.

Dane techniczne

Numer katalogowy	1141-200-0651
Moc	3,0 kW / 4,1 KM
Prowadnica	40 cm
Podziałka łańcucha	0.325 cala
Typ łańcucha	RS Pro
Grubość ogniwa	1,3 mm
Sterowanie silnikiem	M-Tronic
Wyposażenie zimowe	podgrzewane uchwyty i gaźnik

Spokój na lata z EASY PROTECT

Sprzęt, który ma pracować latami, warto zabezpieczyć na dłużej. **EASY PROTECT** przedłuża ochronę serwisową o 1, 2 lub 3 lata.

- naprawy w autoryzowanych serwisach do wartości sprzętu, a gdy naprawa się nie opłaca - wymiana urządzenia
- naprawa w trybie door to door - odbiór kurierem albo naprawa u klienta
- ochrona jest przypisana do urządzenia i zostaje przy nim także po odsprzedaży
- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu

Ochrona kosztuje już od 49 zł - cena zależy od wartości urządzenia.

Kup online w autoryzowanym salonie STIHL

Zamówienie złożysz w naszym sklepie internetowym o każdej porze. Wysyłamy kurierem InPost lub DHL, do Paczkomatu InPost albo automatu DHL POP, a zapłacisz przelewem, przez PayU lub przy odbiorze.

Serwis i części STIHL w Zabrzu

Jesteśmy autoryzowanym serwisem STIHL – naprawiamy w gwarancji i po gwarancji, a części zamienne i osprzęt tnący mamy na miejscu. Serwis i części: 539 092 879.

MS 261 C-M VW czy MS 261 C-M?

STIHL MS 261 C-M VW czy STIHL MS 261 C-M?

STIHL MS 261 C-M VW to [STIHL MS 261 C-M](#) z **podgrzewanymi uchwytami**. Silnik, moc i zestaw tnący są takie same. Podgrzewanie przydaje się przy pracy w lesie zimą, gdy dłonie szybko marzną na uchwytach.

Pojemność skokowa	50,2 cm ³	50,2 cm ³
Moc	3,0 kW / 4,1 KM	3,0 kW / 4,1 KM
Do czego	praca w lesie zimą – z podgrzewanymi uchwytami	wielozadaniowa pilarka profesjonalna do małych i średnich drzewostanów

Dane: katalog STIHL 2026.

Jeśli zależy Ci na niższej cenie, wybierz [STIHL MS 261 C-M](#). Jeśli liczy się wygoda pracy, wybierz STIHL MS 261 C-M VW.

Pozostałe modele porównasz w kategorii [pilarki spalinyowe STIHL](#).

Łańcuch i prowadnica do MS 261 C-M VW

Łańcuch i prowadnica do STIHL MS 261 C-M VW

STIHL MS 261 C-M VW pracuje z łańcuchem .325" o szerokości ogniwa **1,3 mm**. Do prowadnicy 40 cm potrzebny jest łańcuch **67 ogniw**, do prowadnicy 35 cm – 60 ogniw, do prowadnicy 37 cm – 62 ogniwa.

Prowadnica 40 cm	.325", rowek 1,3 mm	3003 000 3313
Prowadnica 35 cm	.325", rowek 1,3 mm	3003 000 3309
Prowadnica 40 cm (rowek 1,6)	.325", rowek 1,6 mm	3003 008 6813
Łańcuch 40 cm - Micro 3	.325", 1,3 mm, 67 ogniw	3695 000 0067
Łańcuch 40 cm - Super / Super 3	.325", 1,3 mm, 67 ogniw	3690 000 0067 / 3694 000 0067
Łańcuch 40 cm - Duro 3	.325", 1,3 mm, 67 ogniw	3696 000 0067
Łańcuch 40 cm - Hexa 3	.325", 1,3 mm, 67 ogniw	3141 000 0067

Numerzy według tabel prowadnic i łańcuchów w katalogu STIHL 2026.

W sklepie: [łańcuch STIHL .325" 1,3 mm, 67 ogniw](#).

Ostrzenie i części eksploatacyjne

Łańcuch .325" ostrzysz pilnikiem okrągłym 4,8 mm – [pilnik okrągły STIHL 4,8 mm](#), [prowadnik z pilnikiem do łańcuchów .325"](#) albo [zestaw do ostrzenia łańcuchów .325"](#). Łańcuch Duro 3 ma ostrza z węgla spiekane i dłużej trzyma ostrość w zabrudzonym drewnie.

Więcej o doborze w poradniku [jak dobrać łańcuch do pilarki STIHL](#).

Co jeszcze przyda się do STIHL MS 261 C-M VW

- **Mieszanka paliwowa** – pilarka pracuje na mieszance benzyny z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 1:50. Olej [STIHL HP Ultra 1 l z dozownikiem](#) (lub [HP Super](#)) i [butelka 1 l do mieszanki](#) ułatwiają odmierzenie właściwej ilości.
- **Kanister** – [kanister KOMBI 5 l + 3 l](#) mieści paliwo i olej do łańcucha w jednym, a [system napełniania paliwa](#) i [system napełniania oleju](#) pozwalają tankować bez rozlewania.
- **Olej do łańcucha** – [STIHL SynthPlus 1 l](#), biodegradowalny [BioPlus 1 l](#) albo większe opakowania: [SynthPlus 5 l](#) i [ForestPlus 5 l](#).

-
- **Przegląd we własnym zakresie** – [zestaw serwisowy STIHL nr 11 \(MS 261, MS 362\)](#) zawiera części do okresowej wymiany.
 - **Czyszczenie** – [zestaw Care & Clean do pilarek STIHL MS](#).
 - **Ochrona** – [spodnie antyprzecięciowe STIHL FUNCTION ERGO](#), [hełm ochronny FUNCTION Basic](#) i [rękawice DYNAMIC Duro](#).

Więcej w kategorii [akcesoria do pilarek STIHL](#).

Pytania o MS 261 C-M VW

Pytania o STIHL MS 261 C-M VW

Ile ogniw ma łańcuch do STIHL MS 261 C-M VW?

Przy prowadnicy 40 cm – **67 ogniw prowadzących**, przy 35 cm – 60 ogniw, przy 37 cm – 62 ogniwa. Podziałka .325", szerokość ogniwa 1,3 mm. Pełną listę numerów znajdziesz w zakładce o łańcuchu i prowadnicy.

Jaką mieszankę paliwa stosować do STIHL MS 261 C-M VW?

Benzynę bezołowiową z olejem do silników dwusuwowych w proporcji **1:50** – na 1 litr benzyny 20 ml oleju. Najwygodniej odmierzać ją olejem [STIHL HP Super z dozownikiem](#) i w [butelce do mieszanki](#).

Jaki olej wlać do smarowania łańcucha?

Specjalny olej do łańcuchów, nie olej silnikowy ani przepracowany. Mamy [STIHL SynthPlus](#) i biodegradowalny [STIHL BioPlus](#). Olej łańcuchowy uzupełniaj przy każdym tankowaniu.

Czy mogę kupić STIHL MS 261 C-M VW na raty?

Tak. Na urządzenia STIHL jest **10 rat 0%** w Credit Agricole. O szczegóły zapytaj w sklepie: 32 278 45 67.

Gdzie serwisować pilarkę po zakupie?

W naszym autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrze, ul. Hagera 6. Serwis i części: 539 092 879. Wykonujemy przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.