

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pompa-wody-motopompa-stihl-wp900-p-1515.html>



Motopompa STIHL WP 900 – 94 m³/h, 5,2 kW

Cena brutto	2 149,00 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Cena poprzednia	2 649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Motopompa STIHL WP 900 – najwyższa wydajność w gamie

WP 900 zamyka ofertę motopomp STIHL od góry. Silnik o mocy **5,2 kW (7,1 KM)** napędza pompę o wydajności **94 m³/h**, czyli około **1565 litrów na minutę**. Dla wyobrażenia skali: tysiącilitrowy zbiornik IBC ta pompa opróżnia w niecałe czterdzieści sekund.

Gdzie sprawdza się motopompa

Motopompa spalinowa jest niezależna od prądu, więc pracuje tam, gdzie nie ma gniazdka: przy nawadnianiu pola i ogrodu wodą ze stawu, rzeki albo zbiornika, przy opróżnianiu zalanych piwnic i wykopów budowlanych, przy przepompowywaniu wody między zbiornikami oraz w działaniach ratowniczych i porządkowych po podtopieniach. To sprzęt, który stoi w garażu nieużywany przez rok, a w jeden weekend potrafi uratować dom.

Wydajność i zasięg jednocześnie

To, co wyróżnia WP 900 na tle WP 600, to fakt, że wzrostowi wydajności **nie towarzyszy spadek wysokości tłoczenia** – wynosi ona 34 metry, czyli najwięcej w całej serii. Dzięki temu pompa nadaje się nie tylko do szybkiego opróżniania zbiorników, ale też do podawania wody na wyżej położone pole albo na drugi koniec działki, przez długi wąż.

Dla kogo

Po WP 900 sięgają gospodarstwa nawadniające większe uprawy, firmy budowlane odwadniające wykopy, zarządcy stawów i zbiorników oraz jednostki i służby zajmujące się usuwaniem skutków podtopień. Dla przydomowego ogrodu to zdecydowanie za dużo – tam rozsądniejszym wyborem będzie **WP 300**.

Konstrukcja i obsługa

Pompa jest osadzona w solidnej **stalowej ramie rurowej**, która chroni silnik przy transporcie na budowę i pozwala ją bezpiecznie zamocować na przyczepie. Czterosuwowy silnik nie wymaga mieszanki – tankujesz zwykłą benzynę i osobno uzupełniasz olej. Przy każdym uruchomieniu warto sprawdzić, czy korpus pompy jest zalany wodą; praca „na sucho” to najszybszy sposób na zniszczenie uszczelnienia mechanicznego.

Wydajność czy wysokość tłoczenia

Przy doborze pompy patrz na dwie liczby. **Wydajność** (m³/h lub l/min) mówi, ile wody przepompujesz w jednostce czasu – liczy się przy opróżnianiu dużych zbiorników i wykopów. **Wysokość tłoczenia** mówi, jak wysoko lub jak daleko dasz radę tę wodę podać – to ona decyduje, czy dociągniesz wodę ze stawu na pole leżące wyżej. Pamiętaj też o wysokości zasysania: pompa nie zassie wody z głębokości większej niż podana w danych, niezależnie od mocy silnika.

Dane techniczne

Numer katalogowy	VB05-011-2000
Silnik	4-suwowy, benzynowy
Moc znamionowa	5,2 kW / 7,1 KM
Maks. wydajność	94 m ³ /h (ok. 1565 l/min)
Maks. wysokość tłoczenia	34 m
Rama	stalowa, rurowa
Zastosowanie	woda czysta i lekko zanieczyszczona

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrze. Motopompę wydajemy sprawdzoną na rozruchu, z pełną gwarancją producenta i serwisem na miejscu.