

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/przecinarka-spalinowa-stihl-ts-420-tarcza-350-mm-p-1500.html>

Przecinarka spalinowa STIHL TS 420, tarcza 350 mm

Cena brutto	4 749,00 zł
Cena netto	3 860,98 zł
Cena poprzednia	5 699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	42380112810
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Dane techniczne

Numer katalogowy	4238-011-2810
Moc	3,2 kW / 4,4 KM
Średnica tarczy	350 mm
Wyposażenie	ściernica korundowa K-ME

Przecinarka STIHL TS 420 - Profesjonalna Moc i Wszechstronność w Każdym Cięciu

Przecinarka **STIHL TS 420** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnych prac cięcia betonu, asfaltu, kamienia i innych twardych materiałów. Wyposażona w tarczę o średnicy 350 mm, gwarantuje znaczny zakres cięcia (do ok. 125 mm głębokości) oraz wysoką moc silnika 66,7 cm³ (≈ 4,4 KM) – idealna dla wykonawców drogowych, brukarskich i budowlanych.

Urządzenie oferuje także zaawansowane rozwiązania: system filtracji powietrza X2, redukcję wibracji, ergonomiczny uchwyt oraz przyłącze wodne do chłodzenia i ograniczania pyłu.

Dane techniczne

Pojemność skokowa silnika	66,7 cm ³
Moc silnika	3,2 kW / 4,4 KM
Maksymalna średnica tarczy	350 mm (14")
Maksymalna głębokość cięcia	125 mm (≈ 4,9")
Waga (bez tarczy, sucha)	ok. 9,7 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	98 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Wibracje (lewy/prawy)	≈ 3,9/3,9 m/s ²

Na co zwrócić uwagę przy przecinarence

Trzy rzeczy decydują o tym, czy sprzęt sprawdzi się na budowie. **Głębokość cięcia** — musi wystarczyć na najgrubszy element, jaki tniesz; przecinanie z dwóch stron to strata czasu i ryzyko nierównej krawędzi. **Dobór tarczy do materiału** — inna do betonu zbrojonego, inna do asfaltu, inna do stali; zła tarcza tnie wolniej, zużywa się szybciej i potrafi być niebezpieczna. **Filtracja powietrza** — przecinarka pracuje w chmurze pyłu, a zapchany filtr to spadek mocy i skrócone życie silnika.

Cięcie na mokro

Podłączenie wody nie jest fanaberią: wiąże pył krzemionkowy, który jest szkodliwy dla płuc, chłodzi tarczę i wyraźnie wydłuża jej żywotność. W wielu sytuacjach na placu budowy cięcie na mokro jest po prostu wymagane.

Częste pytania

Ściernica korundowa czy tarcza diamentowa?

Korundowa jest tańsza przy zakupie i sprawdza się przy pracach dorywczych. Diamentowa kosztuje więcej, ale przy regularnym cięciu wychodzi taniej na metr bieżący i tnie szybciej. Przy betonie zbrojonym różnica jest największa.

Jak dbać o przecinarkę pracującą w pyle?

Codzienne czyszczenie filtra powietrza i kontrola napięcia paska. To dwie czynności, które decydują o tym, czy maszyna wytrzyma sezony, czy trafi do serwisu po kilku miesiącach.

Karbon2 to autoryzowany dealer i serwis STIHL w Zabrzu. Doradzimy dobór tarczy do materiału, sprzęt wydajemy sprawdzony, prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wysyłka w 3 dni robocze.

Dane Techniczne Przecinartki STIHL TS 420

Dane Techniczne Przecinartki STIHL TS 420:

Parametr	Wartość
Moc silnika:	3,2 kW (4,4 KM)
Pojemność skokowa:	66,7 cm ³
Średnica tarczy tnącej:	350 mm
Maksymalna głębokość cięcia:	125 mm
Waga:	9,6 kg (bez paliwa i tarczy)
Poziom mocy akustycznej:	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego:	98 dB(A)
Wibracje (lewa/prawa ręka):	3,9/3,9 m/s ²
Zbiornik paliwa:	0,71 l
Rodzaj napędu:	Spalinowy, dwusuwowy