

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/spalinowy-kombimotor-km-56-r-ce-p-977.html>

Spalinowy KombiMotor KM 56 R-CE

Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	41442000016
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Spalinowy KombiMotor KM 56 RC-E

Lekki, poręczny KombiMotor z uchwytem obwiedniowym do wszechstronnych zastosowań. Z ułatwioną procedurą uruchamiania. Komfort uruchamiania dzięki systemowi ErgoStart (E). Łatwy transport i przechowywanie. Praktyczne szybkozłączce umożliwiające błyskawiczną wymianę KombiNarzędzia.

Dane techniczne

Moc kW/KM	0,8/1,1
Moc kW/KM	0,8/1,1
Pojemność skokowa cm ³	27,2
Pojemność skokowa cm ³	27,2
Ciężar kg ¹⁾	4,3
Ciężar kg ²⁾	4,3
Długość do złączki cm	84
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	107
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	96
Wartość drgań strona lewa/strona lewa m/s ² ⁴⁾	8,5/7,7

Wypożyczenie seryjne

Silnik STIHL 2-MIX

Silnik STIHL 2-MIX emituje mniej spalin i przekonuje znakomitą mocą i wydajnością.

Elektroniczny układ zapłonowy

Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie. W nowym systemie STIHL ErgoStart pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie bez szarpnięć.

Pas nośny tapicerowany

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

Dzielony wysięgnik

Szybki demontaż - to istotna zaleta dzielonych wysięgników stosowanych w KombiSystemie i dwuczęściowych kosach mechanicznych. Brak konieczności wykorzystania jakichkolwiek narzędzi. Urządzenia bez problemu mieszczą się w bagażniku i nadają się do wygodnego przechowywania.

Przycisk STOP

Nie ma konieczności kontrolowania przycisku stop przy ponownym uruchamianiu urządzenia. Silnik jest nieustannie gotowy do pracy.

Szybkozłącze

Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku

Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni.

Ręczna pompa paliwowa

Uruchamianie urządzeń z silnikiem spalinowym, które posiadają ręczną pompę paliwową jest nawet o 40% łatwiejsze - zwłaszcza po dłuższej przerwie w pracy. Kilukrotne naciśnięcie pompy paliwowej wystarczy, aby paliwo trafiło do gaźnika.