

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/stihl-myjka-cisnieniowa-re-232-dysza-do-pianowania-p-1624.html>

Myjka ciśnieniowa STIHL RE 232 + dysza do pianowania

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Cena poprzednia	4 449,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 2-4 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47882000002
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

STIHL RE 232 w zestawie z **dyszą do pianowania** — myjka zawodowa o ciśnieniu 145 barów roboczych i 200 barach maksymalnych, z pompą mosiężną i przepływem do 660 l/h, uzupełniona o pianownicę ze zbiornikiem 1 l. Kupowana osobno pianownica do myjek profesjonalnych kosztuje 199 zł.

Dla kogo jest ta myjka

Dla warsztatu, myjni i firmy, w której mycie zaczyna się od nałożenia piany. Piana przywiera do pionowych powierzchni i ma czas rozmiękczyć brud, dzięki czemu zużywa się mniej chemii i mniej się szoruje — przy pracy na godziny to realna oszczędność, a nie efekt wizualny.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	145 bar
Ciśnienie maksymalne	200 bar
Wydajność (przepływ wody)	590–660 l/h
Moc przyłączeniowa	3,3 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	indukcyjny
Pompa	mosiężna
Wąż wysokociśnieniowy	10 m
Bęben na wąż	nie
Masa	36 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	60 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak
W zestawie	urządzenie + dysza do pianowania (zbiornik 1 l)
Regulacja ciśnienia	brak — stałe 145 bar

Dlaczego piana, a nie rozpylona chemia

Rozpylony środek czyszczący spływa z pionowej powierzchni w kilkanaście sekund i nie zdąży zadziałać. Piana trzyma się przez kilka minut, więc detergent pracuje zamiast operatora. Pianownica ma pokrętko stężenia i regulację kąta natrysku, więc dawkę dobiera się do stopnia zabrudzenia.

Akcesoria do tej myjki

- **Dysza rotacyjna W12 040** — turbodysza do RE 232 i RE 272 PLUS (239 zł)
- **Obrotowa szczotka myjąca (linia PRO)** — włosie naturalne, wymienny wkład (649 zł)
- **Szczotka myjąca do dużych powierzchni (PRO)** — 250 mm, włosie naturalne, montaż na lancy prostej i kątowej

(375 zł)

- [STIHL CC 100, 1 l](#) — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać osobiście w Zabrze po wcześniejszym telefonie.