

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/zylka-high-tech-cf3-pro-stihl-2-7mm-172m-p-2046.html>



Żyłka High-Tech CF3 Pro STIHL 2,7mm 172m

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Numer katalogowy	00009304314

Opis produktu

Żyłka tnąca STIHL High-Tech CF3 Pro – 2,7 mm, 172 m

Żyłka tnąca High-Tech CF3 Pro o średnicy **2,7 mm**, na szpuli o długości **172 m**. Numer katalogowy **0000-930-4314**.

Profil krzyżowy i budowa trzyskładnikowa

CF3 Pro to najwyższa półka wśród żyłek STIHL. Wyróżniają ją dwie rzeczy: **profil krzyżowy**, który przenosi wyraźnie więcej mocy niż zwykła żyłka okrągła, oraz **trzyskładnikowa budowa materiału (3K)**. Dzięki niej żyłka jest jednocześnie bardzo odporna na zużycie i trwale elastyczna – zwykle te dwie cechy się wykluczają.

Co to daje w pracy

Większe przenoszenie mocy oznacza **odczuwalne obciążenie operatora** – maszyna nie dławi się w gęstej trawie i rzadziej trzeba dodawać gazu. Profil krzyżowy zostawia czyste krawędzie, co widać zwłaszcza przy przycinaniu obrzeży trawnika. Przy skręcaniu żyłka jest też wyraźnie cichsza od klasycznej. To rozwiązanie dla firm utrzymujących tereny zielone i wszystkich, którzy koszą po kilka godzin dziennie: kosztuje więcej za metr, ale wytrzymuje wielokrotnie dłużej, a najdroższy w takiej pracy jest czas tracony na nawijanie.

Do jakich głowic

Żyłkę CF3 Pro stosuje się we wszystkich głowicach **AutoCut** począwszy od AutoCut C 6-2, a także w innych zgodnych głowicach STIHL. Jeżeli nie masz pewności, jaka głowica siedzi na Twojej kosie, podaj nam model maszyny – sprawdzimy zgodność przed wysyłką.

Grubość dobierz do maszyny, nie „na oko”

Grubsza żyłka jest wytrzymalsza, ale mocniej obciąża silnik. Założenie żyłki grubszej niż przewidziana przez producenta **dusi maszynę, przegrzewa sprzęgło i skraca żywotność wału napędowego** – a wcale nie kosi lepiej, bo silnik nie utrzymuje obrotów. Właściwą średnicę znajdziesz w instrukcji kosy: lekkie modele elektryczne i akumulatorowe pracują zwykle na 1,4–2,0 mm, kosy spalinowe średniej klasy na 2,4–2,7 mm, a mocne maszyny zawodowe na 3,0–3,3 mm.

Nawijanie i długość robocza

Przy nawijaniu pilnuj kierunku nawoju zaznaczonego na korpusie głowicy i nie napełniaj szpuli po brzegi – zbyt ciasny nawój blokuje wysuwanie. Nie „przedłużaj” też żyłki ponad długość wyznaczoną przez nóż w osłonie: każdy dodatkowy centymetr to większy promień, większy opór i wyraźnie większy moment potrzebny do utrzymania obrotów. Jeżeli żyłka wysuwa się za długa, najczęściej winny jest stępiony nóż obcinający w osłonie – też mamy go w ofercie.

Żyłka wysycha i staje się krucha

Nylon z czasem traci wilgoć – stara żyłka zrywa się co kilkanaście sekund, choć wygląda jak nowa. Dlatego zapas warto przechowywać w **zamkniętym pojemniku, z dala od słońca**. Sprawdzone sposoby na ożywienie leżącej żyłki to zanurzenie jej w wodzie na dobę przed nawinięciem – odzyskuje wtedy sporo elastyczności i przestaje pękać przy pierwszym kontakcie z murkiem.

Dane

Numer katalogowy	0000-930-4314
Rodzaj	żyłka High-Tech CF3 Pro
Średnica	2,7 mm
Długość na szpuli	172 m
Przeznaczenie	głowice żyłkowe kos i podkaszarek STIHL

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewności, jaka grubość pasuje do Twojej kosi? Podaj model maszyny – sprawdzimy i doradzimy.